Searching PAJ rage 1 01 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 06-301898(43)Date of publication of application: 28.10.1994

(51)Int.Cl. G08G 5/04

G08G 5/06 G08G 9/02

(21)Application number : 06-029955 (71)Applicant : RAYTHEON CO
(22)Date of filing : 28.02.1994 (72)Inventor : HOOVER PETER L

(30)Priority


Priority number: 93 23761 Priority date: 26.02.1993 Priority country: US

(54) AIRPORT INTRUSION EVASION SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the system for evading the intrusion of an aircraft or other vehicles into a runway or taxiway of an airport.

CONSTITUTION: Edge light assemblies 201-n are arranged along the runway and taxiway and a sensor is arranged at each edge light assembly 201-n. The output of each sensor reaches a microprocessor in the edge light assembly 201-n and is further sent to a central computer system 12. The data is processed by this central computer system 12 and the state of the whole ground traffic on the airport is graphically displayed on a display unit in a control tower.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Searching PAJ Page 2 of 2

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本國特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開平6-301898

(43)公開日 平成6年(1994)10月28日

(51)Int.Cl.5		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 8 G	5/04	A	7531-3H		
	5/06	A	7531-3H		
	9/02	A	7531 -3 H		

宴杏請求 未請求 発明の数31 〇1. (全 22 百)


(21)出願番号	特願平6-29955	(71)出願人	590004877
			レイセオン・カンパニー
22)出願日	平成6年(1994)2月28日		RAYTHEON COMPANY
			アメリカ合衆国マサチューセッツ州カウン
31)優先権主張番号	023761		ティ・オブ・ミドルセックス、レキシント
32)優先日	1993年2月26日		ン(番地なし)
33)優先権主張国	米国(US)	(72)発明者	ピーター・エル・フーヴァー
			アメリカ合衆国マサチューセッツ州01752,
			マールポロ,ケレハー・ストリート 20
		(74)代理人	弁理士 湯浅 恭三 (外6名)

- (54)【発明の名称】 空港侵入回避システム
- (57) 【要約】

される。

その他の車両の侵入回避システムを提供する。 【構成】 滑走路及び誘導路に沿ってエッジ・ライト・ アセンブリ201-n を配置し、各エッジ・ライト・アセ ンプリ20.- にセンサ50を配置する。各センサ50 の出力は、エッジ・ライト・アセンブリ20_{1-n} 内のマ イクロプロセッサ44に至り、更に中央コンピュータ・ システム12に送られる。データはこの中央コンピュー タ・システム12で処理されて、管制塔のディスプレイ 30に空港の地上交通全体の状況がグラッフィック表示

【目的】 空港における滑走路や誘導路への航空機及び



【特許請求の範囲】

【請求項1】 空港侵入回避システムであって、

それぞれが複数のライト・アセンブリ手段を備えた、空 港における複数のライト回路と、

前記複数のライト回路のそれぞれと前記ライト・アセン ブリ手段のそれぞれとに能力を提供する手段と、

前記ライト・アセンブリ手段のそれぞれにおいて前記空 漆の地上交通を感知する手段と、

他の地工文庫を認知する子母と、 前記ライト・アセンブリ手段のそれぞれから受信したデ

ータを処理する手段と、 前記ライト・アセンブリ手段のそれぞれと前記処理手段 との間のデータ通信を提供する手段と、を備えており、

前記処理手段は、前記地上交通を表しそれぞれが方向及 び速度データを表示させるシンボルを有する前記空港の グラッフィック表示を提供する手段を備え、

前記処理手段は、前記感知手段から受信したデータに従って空港侵入の生起を予測する手段を備え、更に、

空港管制官又は航空機パイロットに、前記予測された空港管制官又は航空機パイロットに、前記予測された空港侵入について警告する手段を備えていることを特徴とする空港侵入回避システム。

【請求項2】 請求項1記載の空港侵入回避システムで

のりつく、 前記ライト回路のそれぞれが、前記空港の誘導路又は滑 走路のエッジに沿って配置されていることを特徴とする 空港侵入回避システム。

【請求項3】 請求項1記載の空港侵入回避システムであって、

あって、 前記感知手段が赤外線検出器を備えていることを特徴と

する空港侵入回避システム。 【請求項4】 請求項1記載の空港侵入回避システムであって、前記ライト・アセンブリ手身が、

前記電力提供手段の前記ラインに結合され、前記空港を ライティングするライト手段と、

前記感知手段と、

前記ライト手段と、前記感知手段と、前記データ通信手 段とに結合され、前記ライト・アセンブリ手段に処理と 通信と制御とを提供し、前記空港の前記ライト手段の複 級のライティング・パターンを制御するマイクロプロセ ッサ手段と、を備えており、

前記データ通信手段は、前記マイクロプロセッサ手段と 前記電力提供手段の前記ラインとに結合されていること を特徴とする空港侵入回避システム。

【請求項5】 請求項4記載の空港侵入回避システムであって、

前記ライト・アセンブリ手段が、前記マイクロプロセッ サ手段に結合され前記ライト手段の光の強度を検出する フトセル手段を更に備えていることを特徴とする空港 停入回避システム。

【請求項6】 請求項4記載の空港侵入回避システムであって、

前記ライト・アセンブリ手段が、前記マイクロブロセッ サ手段に結合されたストローブ・ライトを更に備えてい ることを特徴とする空港侵入回避システム。

【請求項7】 請求項1記載の空港侵入回避システムであって、

前記処理手段が故障許容動作のための冗長コンピュータ を備えていることを特徴しする空港侵入回避システム。 【請求項8】 請求項1記載の空港侵入回避システムで あって、

前記地上交通を表す前記シンボルが、航空機又は軍両の タイプを指示する形状を有するアイコンを含むことを特 徴とする空港得入回避システム。

【請求項9】 請求項1記載の空港侵入回避システムであって.

前記処理手段が、前記ライト・アセンブリ手段から受信 した前記データに従って、前記空港の前記グラッフィッ ク表示上の前記シンボルの位置を決定することを特徴と する空海停入回海システム。

【請求項10】 請求項1記載の空港侵入回避システム であって、

前記処理手段が、地上クリアランス命令に基づく前記地 上交通の、前記グラッフィック表示上に示されている将 来経路を決定することを特徴とする空港侵入回避システ

【請求項11】 請求項1記載の空港侵入回避システム であって、

空港侵入の生起を予測する前記処理手段が、前記地上交 適の位置と方向と速度とを、前記空港に対する所定のセ パレーション・ミニマムと比較する手段を備えているこ トを栄養トセス空港号入回避システム。

【請求項12】 請求項1記載の空港侵入回避システム であって、前記量力器供手段が、

前記複数のライト回路のそれぞれに個別のラインを提供 する定電流電力手段と、

前記定電流電力手段に結合され、前記定電流電力手段の 各ラインに対して、前記処理手段への通信チャネルを提 供するネットワーク・ブリッジ手段と、

を備えていることを特徴とする空港侵入回避システム。 【請求項13】 請求項1記載の空港侵入回避システム であって、

前記警告手段が、スピーカに接続されたスピーチ統合ユ ニットを備えていることを特徴とする空港侵入回避シス テム。

【請求項14】 請求項1記載の空港侵入回避システム であって、

前記警告手段が、無線送信機に接続されたスピーチ統合 ユニットを備えていることを特徴とする空港侵入回避シ ステム。

【請求項15】 空機侵入回避システムであって、 それぞれが複数のライト・アセンブリ手段を備えた、空 準における複数のライト回路と

前記複数のライト回路のそれぞれに個別のラインを提供 する定電流電力手段と、

前記定電流電力手段に結合され、前記定電流電力手段の それぞれに対して、前記処理手段への通信チャネルを提 供するネットワーク・ブリッジ手段と

前記ライト・アセンブリ手段のそれぞれにおいて前記空 準の地上交通を威知する赤外線輸出器手段と、

港の地上交通を感知する赤外線検出器手段と、 前記ライト・アセンブリ手段のそれぞれから受信した地

上交通データを処理する手段と、 前記ライト・アセンブリ手段のそれぞれと前記処理手段 との間の前記電力提供手段のライン上のデータ通信を提

との間の前記電力提供手段のライン上のデータ通信を提供する手段と、を備えており、

前記処理手段は、前記ライト・アセンブリ手段から受信 した前記地上交通データに従って配置された前記地上交 通を接しそれぞれが外向及び速度データを表示させるシ ンボルを有する前記空港のグラッフィック表示を提供す る手段を備え、

前記処理手段は、前記感知手段から受信した前記地上交 通データに従って空港侵入の生起を、前記地上交通データの位置と方向と速度とを前記空港に対する所定のセパ レーション・ミニマムと比較することを含んで予測する 毎86年億年 第15

空港管制官又は航空機パイロットに、前記予測された空 港侵入について警告する手段を備えていることを特徴と する空港侵入回避システム。

【請求項16】 請求項15記載の空港侵入回避システムであって。

前記ライト回路のそれぞれが、前記空港の誘導路又は滑 走路のエッジに沿って配置されていることを特徴とする 空港侵入回避システム。

【請求項17】 請求項15記載の空港侵入回避システムであって、前記ライト・アセンブリ手段が、

前記電力提供手段の前記ラインに結合され、前記空港を ライティングするライト手段と

前記赤外線検出器威知手段と、

前記ライト手吸と、前記感知手段と、前記データ通信手 段とに結合され、前記ライト・アセンブリ手段に処理と 通信と制御とを提供し、前記空港の前記ライト手段の複 数のライティング・パターンを制御するマイクロプロセ ッサ手段と、を備えており、

前記データ通信手段は、前記マイクロプロセッサ手段と 前記定電流電力提供手段の前記ラインとに結合されてい ることを特徴とする空港侵入回避システム。

【請求項18】 請求項17記載の空港侵入回避システムであって

前記ライト・アセンブリ手吸が、前記マイクロプロセッ サ手段に結合され前記ライト手段の光の強度を検出する フェアン・セル手段を更に備えていることを特徴とする空港 侵入回避システム。 【請求項19】 請求項17記載の空港侵入回避システムであって、

前記ライト・アセンブリ手段が、前記マイクロプロセッ サ手段に結合されたストローブ・ライトを更に備えてい ることを特徴とする空港侵入回避システム。

【請求項20】 請求項15記載の空港侵入回避システムであって、

前記処理手段が放輝許容動作のための冗長コンピュータ を備えていることを特徴とする空港侵入回避システム。 【請求項21】 請求項15記載の空港侵入回避システ

ムであって、 前記地上交通を表す前記シンボルが、航空機又は車両の

タイプを指示する形状を有するアイコンを含むことを特 後とする空港侵入回避システム。 【請求項22】 請求項15記載の空港侵入回避システ

【請求項22】 請求項15記載の空港投入回避システムであって、 前記処理手段が、地トクリアランス命令に基づく前記地

前記処理手設が、地上クリアランス命令に基づく前記地 上交通の、前記グラッフィック表示上に示されている将 来経絡を決定することを特徴とする空港侵入回避システ ム。

【請求項23】 請求項15記載の空港侵入回避システ

前記警告手設が、スピーカに接続されたスピーチ統合ユニットを備えていることを特徴とする空港侵入回避システム。

【請求項24】 請求項15記載の空港侵入回避システムであって、 前常警告手段が、無線送信機に接続されたスピーチ統合

ユニットを備えていることを特徴とする空港侵入回避シ ステム。

【請求項25】 空港侵入回避システムを提供する方法 であって、

それぞれが複数のライト・アセンブリ手段を備えた、空 港における複数のライト回路を提供するステップと、 前記複数のライト回路のそれぞれに電力を提供するステ

ップと、 前記ライト・アセンブリ手段のそれぞれにおける手段を

用いて前記空港の地上交通を感知するステップと、 前記ライト・アセンブリ手段のそれぞれから受信したデ 一タをコンピュータ手段において処理するステップと、 前記地上交通を表しそれぞれが方向及び速度データを表 示させるシンボルを有する前記空港のグラッフィック表 示を極性するステップと、

前記コンピュータ手段と前記ライト・アセンブリ手段の それぞれとの間のデータ通信を提供するステップと、

前記感知手段から受信したデータに従って空港侵入の生 起を予測するステップと、

空港管制官又は航空機パイロットに、前記予測された空 港侵入について警告するステップと、

を含むことを特徴とする方法。

【請求項26】 請求項25記載の方法であって、前記 空港の前記地上交通を幌知する前記ステップが、

前記マイクロプロセッサ手段と前記電力ラインとに結合 されたライト手段を用いて前記空港をライティングする ステップと.

戚知手段を提供するステップと、

前記ライト手段と、前記威知手段と、データ通信手段と に結合されたマイクロプロセッサ手段を用いて、前記ラ イト・アセンブリ手段内の処理と通信と制御とを実行す るステップと、

前記マイクロプロセッサ手段と前記載力ラインとの間に 前記データ通信手段を結合するステップと、 を含むことを特徴とする方法。

【請求項27】 請求項25記載の方法であって、

データを処理する前記ステップが、故障許容のための冗 長コンピュータを動作させるステップを含むことを特徴 とする方法。

【請求項28】 請求項25記載の方法であって、電力 を提供する前記ステップが、

定電流電力手段を用いて、前記複数のライト回路のそれ ぞれに個別のラインを提供するステップと、

ネットワーク・ブリッジ手段を用いて、前記定電流電力 手段の各ラインに対して、前記コンピュータ手段への通 信チャネルを提供するステップと、

を含むことを特徴とする方法。

【請求項29】 請求項25記載の方法であって、前記 地上交通を表すシンポルを含むグラッフィック表示を提 供する前記ステップが、さまざまな形状のアイコンを用 いて航空機又は車両のタイプを指示するステップを含む ことを特徴とする方法。

【請求項30】 請求項25記載の方法であって、前記 ライト・アセンプリ手段のそれぞれからの前記データを 処理する前記ステップが、前記データに従って前記空港 の前記グラッフィック表示上の前記シンボルの位置を決 定するステップを含むことを特徴とする方法。

【請求項31】 請求項25記載の方法であって、空港 侵入の生記を予測するステップが、地トクリアランス命 今に従って前記地上交通の将来経路を決定し、前記グラ ッフィック表示上に前記将来経路を示すステップを含む とを特徴とする方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、空港での地上衝突回避 システムに関し、更に詳しくは、主に空港の誘導路や滑 走路上での航空機又はその他の車両の運動を監視・管制 ・予測する装置及び方法に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、空港における航空機の地上での制 御は、管制塔にいる航空交通の管制官によって視覚的に なされている。視覚条件が悪い場合には、管制官が空港 内のすべての地上領域を見渡すのが、しばしば不可能と なる。視覚条件が悪い間は、地上表面におけるレーダが 空港全体をカバーすることの助けとなるが、このレーダ は、滑走路侵入問題の解決において重要な役割を果たす ものの、この問題全体を解消することはできない。滑走 路侵入は、「空港における地上の航空機、車両、人間又 はそれ以外の物体に関わる任意の事象であって、衝突の 危険を生じる、又は、難陸中、難陸準備中、着陸中又は 着陸準備中の航空機との離間の要失を結果的に生じる事 象:と定義される。米国連邦行政局(FAA)は、全米 の上位100箇所の空港の中の29の空港における地上 表面レーダのコストを正当化し得るだけだとの評価を下 している。しかし、そのようなレーダでは、位置情報が 与えられるだけであって、管制官に航空機の間の衝突の 可能性を警告することはできない。

【0003】従来技術では、航空機が誘導路上のある地 点に達する時刻を感知するのに航空機の管制及びモニタ リング・システムが用いられ、このシステムが、スイッ チングライトのオンオフを制御して滑走路にどの時点で 侵入可能であるかをパイロットに指示する。このシステ ムは、マイクロ波センサ情報を管制塔のコンピュータに 送る。このコンピュータには、空港の照明を制御しディ スプレイ又は管制パネルを介して空港での照明に関する 故障情報をオペレータに提供するソフトウェアが備わっ ている。このようなシステムが、米国オハイオ州コロン バス市にあるジーメンス社の関連会社であるADB-A LNACO社の製作によるバイディレクショナル・シリ ーズ・7・トランシーバ (BRITEE) の販売情報で 説明されている。しかし、このシステムでは、空港の地 上領域にあるすべての車両の位置は示されず、車両侵入 の可能性が検出及び回避され得ない。

【0004】空港の地上交通管制への広く知られたアプ ローチは、Kバンドなどの高い周波数で動作する走査レ 一ダを使用して妥当な明瞭度 (definition) 及び解像度 (resolution) を得るというもの である。空珠における現在使用されているこのタイプの 地上交通管制装置は、当該技術においては、空港地上検 出装置(ASDE)として知られている。しかし、この 装置は監視を与えるだけであり、地上にある航空機の離 散的な識別は得られない。また、比較的高いアンテナ塔 と、その上の比較的大型の回転アンテナ・システムとが 必要になる。

【0005】空淋の地上監視への別のアプローチは、A rnold M. Levineに1974年3月18日 に発行され、米国ニューヨーク州ニューヨーク市の I n ternational Telephone and Telegraph社に譲渡された米国特許第387 2474号で説明されているシステムである。このシス テムは、LOCAR (Localized Cable Rader)と称され、滑走路ランプ又は誘導路の対 向する側に合って並び、限定されたレンジを有し時系列 化された、一進の小さな低電力の幅の狭いパルスを送信 するレープから成っている。Arnold M. Lev ineに1980年4月8日に発行された別の米国特計 ・メーシステム(ATCRBS)と計器者陸システム(IL S)とを領えた航空機のための空港の地震側別及び管列 システムが設けられている。しかし、これらのアプロー テは、高価であって特別のケーブルが必要であり、また、航空機及びその他の車両上に備え付ける職別目的の ための高価で装置も必要だなる。

【0006] 特定のタイプの車両に対する特有 (ユニーク) な車輪 / 構成によって与えられる 「足跡」の特有な特性を撮例することによって航空機のタイプなどの車両 臓別をするアプローチが、Gerald R. Smit h外に1975年3月18日に発行され、米国ジョージ ア州アトランタのCadre 社に譲渡された米国的許第 38722834で初期されている。

【0007】空港における赤外線センサを用いた監視、

誘導及び将火のための自動化システムが、Maria V. Z. Mursaに1989年7月4日に発行された 米国特许第4845629号に設明されている。この赤 外線センサは、飛行レーンに沿って配置され、その出力 信号はコンピークによって記置され、その出力 に沿った航空機の移動に関する情報を懸止ける。位 検出器が与えられて、誘導器や格納エリアにおける航空 機の位置を使出する。しかし、このシステムでは、滑走 路及び誘導路に沿ったエッジ・ライトとそれに伴う配線 に関しての搬示はなく、起こり得る事両侵入を検出し回 避することができない。

【0008】本発明が上記の従来技術の短所を克服して 低コストの空港侵入回避システムを提供する酸様は、以 下の説明から明らかになるであろう。

[0009]

【発明の概要】したがって、空港において可能性のある 航空機又は車両侵入を検出するシステムを提供すること が本発明の目的である。

【0010】滑走路及び誘導路に沿ってエッジ・ライト ・アセンブリと関連するワイアリングとを用いて、低コ ストの空港侵入回避システムを提供することもまた、本 発明の目的である。

【0011】方向及び速度データを含むすべての地上交 通の位置を示す空港のグラッフィック表示を生じる空港 侵入回避ンステムを提供することもまた、本発明の目的 である。

【0012】空中交通管制官又は航空機のパイロットに 音声上の警告を発する空港侵入回避システムを提供する こともまた。本発明の目的である。

【0013】これらの目的は、空港侵入回避システムであって、それぞれが複数のライト・アセンブリ手段を備

また空港における複数のライト回路と、前記複数のライ ト回路のそれぞれと前記ライト・アセンブリ手段のそれ ぞれとに電力を提供する手段と、前記ライト・アセンブ リ手段のそれぞれにおいて前記空港の地上交通を感知す る手段と、前記ライト・アセンブリ手段のそれぞれから 受信したデータを処理する手段と、前記ライト・アセン プリ手段と前記処理手段とのそれぞれの間のデータ通信 を提供する手段と、を備えており、前記処理手段は、前 記地上交通を表しそれぞれが方向及び速度データを表示 させるシンボルを有する前記空港のグラッフィック表示 を提供する手段を備え、前記処理手段は、前記感知手段 から受信したデータに従って空港侵入の生起を予測する 手段を備え、更に、空港管制官又は航空機パイロット に、前記予測された空港侵入について警告する手段を備 えていることを特徴とする空港侵入回避システムを提供 することによって、達成される。前記ライト回路のそれ ぞれは、前記空港の誘導路又は滑走路のエッジに沿って 配置されている。前記感知手段は赤外線検出器を備えて いる。前記ライト・アセンブリ手段は、前記電力提供手 段の前記ラインに結合され前記空港をライティングする ライト手段と、前記感知手段と、前記ライト手段と前記 成知手段と前記データ通信手段とに結合され前記ライト ・アセンプリ手段に処理と通信と制御とを提供し前記空 溝の前記ライト手段の複数のライティング・パターンを 制御するマイクロプロセッサ手段とを備えており、前記 データ通信手段は、前記マイクロプロセッサ手段と前記 電力提供手段の前記ラインとに結合されている。 前記ラ イト・アセンブリ手段は、前記マイクロプロセッサ手段 に結合され前記ライト手段の光の強度を検出するフォト セル手段を更に備えている。前記ライト・アセンブリ手 段は、前記マイクロプロセッサ手段に結合されたストロ ープ・ライトを更に備えている。前記処理手段は故障許 容動作のための冗長コンピュータを備えている。前記地 上交通を表す前記シンボルは、航空機又は車両のタイプ を指示する形状を有するアイコンを含む。前記処理手段 は、前記ライト・アセンブリ手段から受信した前記デー タに従って、前配空港の前記グラッフィック表示上の前 記シンボルの位置を決定する。前記処理手段は、地上ク リアランス命令に基づく前記地上交通の、前記グラッフ ィック表示上に示されている将来経路を決定する。空港 侵入の生起を予測する前記処理手段は、前記地上交通の 位置と方向と速度とを、前記空港に対する所定のセパレ ーション・ミニマムと比較する手段を備えている。電力 提供手段は、前記複数のライト回路のそれぞれに個別の ラインを提供する定電流電力手段と、前記定電流電力手 段に結合され前記定電流電力手段の各ラインに対して前 記処理手段への通信チャネルを提供するネットワーク・ ブリッジ手段と、を備えている。前記警告手段は、スピ 一力に接続されたスピーチ統合ユニットを備え、また、 無線送信機に接続されたスピーチ統合ユニットを備えて いる

【0014】本発明の目的は、更に、空機侵入回避シス テムを提供する方法であって、それぞれが複数のライト アセンブリ手段を備えた空港における複数のライト回 路を提供するステップと、前記複数のライト回路のそれ ぞれに電力を提供するステップと、前記ライト・アセン プリ手段のそれぞれにおける手段を用いて前記空港の地 上交通を感知するステップと、前記ライト・アセンブリ 手段のそれぞれから受信したデータをコンピュータ手段 において処理するステップと、前記地上交通を表しそれ ぞれが方向及び速度データを表示させるシンボルを有す る前記空港のグラッフィック表示を提供するステップ と、前記コンピュータ手段と前記ライト・アセンブリ手 段のそれぞれとの間のデータ通信を提供するステップ と、前記感知手段から受信したデータに従って空港侵入 の生紀を予測するステップと、空港管制官又は航空機パ イロットに、前記予測された空港侵入について警告する ステップと、を含むことを特徴とする方法によって達成 される。前記空港の前記地上交通を感知する前記ステッ プは、前記マイクロプロセッサ手段と前記電力ラインと に結合されたライト手段を用いて前記空港をライティン グするステップと、感知手段を提供するステップと、前 記ライト手段と、前記感知手段と、データ通信手段とに 結合されたマイクロプロセッサ手段を用いて、前記ライ ト・アセンブリ手段内の処理と通信と制御とを実行する ステップと、前記マイクロプロセッサ手段と前記載力ラ インとの間に前記データ通信手段を結合するステップ と、を含む。データを処理する前記ステップは、故障許 容のための冗長コンピュータを動作させるステップを含 む。電力を提供する前記ステップは、定電流電力手段を 用いて前記複数のライト回路のそれぞれに個別のライン を提供するステップと、ネットワーク・ブリッジ手段を 用いて前記定置流電力手段の各ラインに対して前記コン ピュータ手段への通信チャネルを提供するステップと、 を含む。前記地上交通を表すシンボルを含むグラッフィ ック表示を提供する前記ステップは、さまざまな形状の アイコンを用いて航空機又は車両のタイプを指示するス テップを含む。前記ライト・アセンプリ手段のそれぞれ からの前記データを処理するステップは、前記データに 従って前記空珠の前記グラッフィック表示上の前記シン ボルの位置を決定するステップを含む。空港侵入の生起 を予測するステップは、地上クリアランス命令に従って 前記地上交通の将来経路を決定し、前記グラッフィック 表示上に前記将来経路を示すステップを含む。 [0015]

【実施例】図1には、空港車両便入回避システム10の ブロック図が示してあり、このシステムは複数のライト 回路18_{-m} を有し、この巻ライト回路18_{-m} は、ワ イアリング21_{-m} を介してライティング・ボールト1 6に接続した複数のエッジ・ライト・アセンブリ20 i-n を備えている。ライティング・ボールト16は、広 城ネットワーク14を介して甲央コンピュータ・システ ム12に接続する。エッジ・ライト・アセンブリ20 i-n のそれぞれは、示外線(IR)検出器率両センサ5 0 (図2) を有している。

【0015】エッジ・ライト・アセンブリ $20_{\rm ton}$ は、一枚的に、空港の滑走路及び誘導路の側面に沿って平均で1007ートの間隔で配置し、単一場本の直列エッジ・ライト・ワイアリング $21_{\rm ton}$ によってライティング・ボールト16 に担互破折ちる。各エッジ・ライト・アセンブリ $20_{\rm ton}$ は、104アリング $21_{\rm ton}$ を介して、テイティング・ボールト16 内に配置した定電流源 $24_{\rm ton}$ によって電力を挟結される。

【0017】図1及び図2を参照すると、エッジ・ライ ト・アセンプリ20:-n と中央コンピュータ・システム 12との間の通信は、エッジ・ライト・ワイアリング2 11-a と広域ネットワーク14とを相互接続するLON ブリッジ22,-- によって達成されている。各エッジ・ ライト・アセンプリ20,__ に配置されたマイクロプロ セッサ44からの情報は、電力線モデム54を介してエ ッジ・ライト・ワイアリング21,-, に結合される。し ONプリッジ221-n は、エッジ・ライト回路181-n からのメッセージ情報を、ワイアリング21:--。を介し て広域ネットワーク14に転送する。広域ネットワーク 14は、中央コンピュータ・システム12への送信経路 を与える。これらの回路素子は、また、中央コンピュー タ・システム12から各エッジ・ライト・アセンブリ2 0, , の中のマイクロプロセッサ 4.4 への帰還経路通信 リンクを与える。エッジ・ライト・アセンプリ20_{1-n} と中央コンピュータ・システム12との間のデータ通信 のための装置及び方法には、たとえば無線技術など、こ れ以外の当業者に公知のものがあるが、エッジ・ライト ワイアリング21₁₋₀上のデータ通信を与えるこの実 施例が、現在の空港については低コストのシステムを提 供する。LONプリッジ221-n は、カリフォルニア州 パロアルトのEchelon社製造の装置によって具体 化され得る。広域ネットワーク14は、標準的なイーサ ネット又はファイバ分散型データ・インターフェース (FDDI) 素子を用いて当業者によって実現され得 る。定電流源24は、コネチカット州ウィンスローのC rouse-Hinds社製造の装置によって具体化さ れ得る。

【0018】 次に図2及び図3を参照すると、図3は、 エッジ・ライト・アセンブリ201-mの図解を示している。エッジ・ライト・アセンブリ201-mは、白熱灯4 0と専用センサ50を備えた電子エンクロージャ43の 上部に設置された光学ストローブ・ライト・アセンブリ 48と含むべゼル(bezel)を育している。電子 エンクロージャ43は、ベース・サポート56から延長 する管分のシャフトの頂部に位置している。白熱ランプ 40を有するライト・アセンブリ・ベゼルとベース・サ ポート56とは、コネチカット州ウィンスローのCェο use-Hinds社製造の装置によって具体化され得

【0019】電子エンクロージャ43の内部のブロック 図が図2に示されており、エッジ・ライト・ワイアリン グ21.... に接続された結合変圧器53を含んでいる。 結合変圧器53は、ランプ制御トライアック42を介し て白熱ランプ40に、また、マイクロプロセッサ電源5 2に電力を供給し、更に、結合変圧器53は、エッジ・ ライト・ワイアリング21, 。を介して、電力線モデム 54とLONプリッジ22, _。との間にデータ通信経路 を供給する。マイクロプロセッサ44は、エッジ・ライ ト・アセンブリ20, を制御する内部ソフトウェア・ プログラムを動かすためのコンピュータ電力を供給す る。マイクロプロセッサ44は、マイクロプロセッサ電 源5.2によって電力を供給されている。また、マイクロ プロセッサ44に接続されているものには、ランプ制御 トライアック42、ランプ監視フォトセル46、光学ス トローブ・ライト・アセンブリ48、車両センサ50、 及び、データ通信モデム54がある。マイクロプロセッ サ44は、白熱エッジランプ40の照度と光学ストロー ブ・ライト・アセンブリ48とを制御するのに用いられ る。各ライト・アセンブリ201-0でマイクロプロセッ サ44を使用することによって、フィールド上の各ライ トに対する完全にアドレス指定可能な制御が可能にな

る。マイクロプロセッサ44は、ニューロン (Neur on商標登録) ・チップと呼ばれるカリフォルニア州 9 4304パロアルトのEchelon社製造のVLSI デバイスによって具体化され得る。

【0020】更に図2において、この実施例のセンサ5 Oは、赤外線(IR)検出器を備えているが、他の実施 例では、近接輸出器、CCDカメラ、マイクロ波運動輸 出器、インダクタンス・ループ、又は、レーザ・ビーム 等の他のデバイスを含み得る。マイクロプロセッサ 4 4 の中のプログラムが、センサ50から受け取ったセンサ ・データの最初のフィルタリングを行い、また、そのデ ータを中央コンピュータ・システム12に送信する。セ ンサ50は、次の機能を実行しなければならない。すな わち、静止目標を検出する、移動目標を検出する、滑走 路又は誘導路の幅の少なくとも半分のレンジを有する、 低電力であり、誤警報を感知しない、の機能である。こ のシステム設計は、ただ1つのタイプのセンサだけに依 存しない。センサの融合的な機能が中央コンピュータ・ システム12の内部で実行されるので、あらゆるタイプ のセンサからのデータ入力が受け入れられ得る。各セン サは、エアフィールド上で生起していることの異なった 見方を中継して、中央コンピュータ・システム12がそ れらを組み合わせる。このシステムで使用できるセンサ には広い幅がある。新たなセンサのタイプが使用可能に なった際には、そのセンサをこのシステムに、最小限の 困難だけで、組み入れることができる。用いられた最初 のセンサは、圧電ストリップの周囲に取り付けられた[R近接検出器である。これらは、家庭で熱及び(又は) 動きが検出されたときに、フラッドライトを点灯するの に使用されるセンサの種類である。センサ出力がアナロ グ信号を提供する場合には、この技術分野で公知のA/ Dコンバータを用いて、マイクロプロセッサ44とのイ ンターフェースとする。

【0021】使用できる他の近接検出器は、マイクロ波 ガン (Gunn) ダイオード発信器の周囲におかれる。 これらは、現在、侵入アラーム、ドア・オープナ、距離 測定、衝突警告、鉄道スイッチング等の応用例で使用さ れている。これらのタイプのセンサには短所がある。そ れは、これらのセンサが受動素子ではなく、空港の他の 装置と抵触しないように周波数を選択する手間がかかる からである。最後に、誘導路上のホールド位置線等の場 所では、ソリッド・ステート・レーザと検出器との組み 合わせを、隣接する誘導路のライトの間に使用すること ができる。これらのセンサ・システムは、中断された際 には航空機の前輪の位置を識別し得るピームを生じる。 このタイプの検出器は、車両の絶対的な位置が必要であ る場所で使用される。レーザ・ビームは、マイクロプロ セッサ44によって変調されて検出器がいかなる他の漂 遊放射によって妨害されることが防止される。

【0022】図2及び図4において、空港の滑走路64 又は誘導路の一部が示されており、複数のエッジ・ライ ト・アセンプリ201-8 が滑走路及び誘導路の両側に沿 って配置され、さまざまなサイズの航空機又は車両6 0.62を検出する。破線は、滑走路64又は誘導路の 両側に沿って配置された各エッジ・ライト・アセンブリ 20, に設置されたセンサ50がカバーできるエリア を表し、この滑走路64又は誘導路上を移動するいかな る航空機60、62又はそれ以外の車両の検出を保証す る。センサ50を含むエッジ・ライト・アセンブリ20 · な、空港全体が車両の運動に対して反応するよう に、相互に論理的に接続されている。ノード間の通信 は、車両の位置を確認し識別するように行われる。それ がいったん行われれば、メッセージは、車両位置を報告 する中央コンピュータ・システム12に送られる。エッ ジ・ライト・アセンブリ(センサ電子ユニット43を含 まず) と誘導路電力ワイアリングが、現在でも、空港の 誘導路、滑走路及びオープンエリアに沿って存在してい るので、新たなケーブル設置の間に滑走路や誘導路を閉 鎖する不都合や費用なしで、センサ電子ユニット43 を、既存のエッジ・ライト及び誘導路電力ワイアリング に、容易に加えることが可能である。

【0023】図1、図5、図8及び図9において、中央 コンピュータ・システム12は、一般に、空港の管制塔 又はターミナルエリアに置かれ、広域ネットワーク14

によって、ライティング・ボールト16内のLONブリ ッジ22, に相互接続されている。中央コンピュータ ・システム12は、故障に備えて2つの冗長コンピュー タすなわち第1のコンピュータ26及び第2のコンピュ ータ28、ディスプレイ30、スピーチ合成ユニット2 9、31、警報ライト34、キーボード27、及び、ス ピーチ認識ユニット33を備えており、これらの構成要 素は、すべて、情報の移動のために広城ネットワーク1 4によって相互接続されている。この2つのコンピュー タ26、28は、エッジ・ライト・アセンブリ201-内に置かれたマイクロプロセッサ44を用いて通信す る。エッジ・ライト・アセンブリ20_{1-n}のマイクロブ ロセッサ44から受け取られたデータは、冗長コンピュ ータ26、28上で動くセンサ融合ソフトウェア・モジ ュール101(図9)への入力として用いられる。コン ピュータ26、28で動作するセンサ融合ソフトウェア モジュール101の出力は、CRTディスプレイ30 を駆動するのに用いられ、このディスプレイは、図8に 示した空港の滑走路及び誘導路上の各車両の位置を表示 する。中央コンピュータ・システム12は、ニューヨー ク州ホワイトプレーンズのIBM社製造のデバイスによ って実現される。広域ネットワーク14は、カリフォル ニア州サンタクララの3Com社製造のデバイスによっ て実現される。スピーチ合成ユニット29、31及びス ピーチ認識ユニット33は、マサチューセッツ州ケンブ リッジのBBN社製造のデバイスによって実現される。 【0024】スピーチ合成ユニット29は、スピーカ3 2に結合される。限定された情報がスピーチ合成ユニッ ト29に広域ネットワーク14を介して送られて、空中 交通管制官に音声トの警報を与える可能性を提供する。 スピーチ合成ユニット31は、アンテナ39を有する無 線機37に結合されており、パイロットに音声上の警報 を与える可能性を提供する。空中交通管制官からパイロ ットへの声による命令は、マイクロフォン35によって 捕捉され、無線機36とアンテナ38を介してパイロッ トに送られる。この実施例では、タップが作られ、スピ ーチ情報は、無線機36と、管制官が用いる限定された 空中交通管制用語を認識するようにプログラムされてい るスピーチ認識ユニット33との両方に送られる。この 用語とは、航空会社名、航空機の種類、0~9の数、誘 道路及び滑走路の名前、「ホールド・ショート(hol d short)」、「急げ(expedite)」、 「通路を譲れ (give way to)」などのいく つかの簡単なフレーズである。スピーチ認識ユニット3 3の出力は、コンピュータ26、28に与えられる。 【0025】再度図2において、電力線モデム54は、 エッジ・ライト・ワイアリング21,- 上にマイクロブ ロセッサ44へのデータ通信経路を与える。この2つの 経路は、複数のエッジ・ライト・アセンブリ201-2 と 中央コンピュータ・システム12との間を命令及び管制 情報を参動させるのに用いられる。電力線モデム54内の電力線トランシーバ・モジュールは、データ・チャネルを経出するのに用いられる。これらのモジュールは、データ・チャネルを作るのに搬送波電流アプローチを用いている。100~450KHzの帯域の発送波周波数で動作するの場所を子がは、ディレクト・シーケンス・スプレッド・スペクトル変調を用いて、最高で手砂1000ビットのデータ速度のデジタル通信経路を提供する。これらは、行われた放射に対するFCC電力線搬送波の条件に適合し、55dBまでの電力線減接で件動し得る。この電力機デジム54kリフォルエア州94304パロアルトのEchelon土地製造の、PLT-10電力線トランシーバ・モジュールと呼ばれるデバイスによって実現される。

【0028】データ・チャネルは、データ・ネットワークで用いられるオーブン・システム・インターコネクション(〇SI)プロトコールの輸送層又は後下層を提供する。マイクロプロセッサ44を実現するニューロン・チップは、7層のOSIプロトコールを実現するのに必要なすべてのファームウェア(「firmware)を含んでいる。適切な媒体を介して相互に接続される場合には、ニューロン・チップは、フォワード・エーカロ・エラー・チェッキング及び用書としメッセージの自動的再送信(ARQ)を備えた確実な衝突感知複数アクセス(CSMA)プロトコールを用いて、自動的に相互に通信する。

【0027】金令及び管制情報は、データ・パケットの中に置かれ、ネットワーク上を7層○SIプロトコールにしたがって送られる。マイクロプロセッサ44によって発生され中央コンピュータ・システム12に向けられたすべてのメッセージは、ネットワーク・ブリッジ22によって電力線21」。を介して受け取られ、広城ネットワーク14上を中央コンピュータ・システム12に送られる。

【0028】マイクロプロセッサ 44のニューロン・チップは、3つのプロセッサ(図示せず)と、完全な6層 051をサポートするのに必要なファームウェアとを含む。ユーザは、アプリケーション・コードに対してプロセッサの1つを配分される。残りの2つのプロセッサに、アプリケーション・プログラムに、ネットワークを入る。このアクセスが、ローカル・オペレーティング・ネットワータをしてLONを作り出す。LONは、ハイレベルな広域ネットワークLANとして考えることができる。本後側の実現にコューロン・チップを使用することは、そうでなければ開発が変になるカスタム・ハードウェアキッフトフェアの量を域るすことになる。

【0029】エッジ・ライト・アセンブリ20_{1-e}のセンサ電子ユニット43からのデータは、既存の空港の誘

郷路ライティング電力ワイアリング2 1 を介して中央コ ンピュータ・システム 1 2 に結合される。既任のエナン ・ライト電力ラインを使用してセンサ・データをLON ネットワーグに伝達することには、多くの利点がある。 販に指摘したように、既存のエッジ・ライトを再使用することで、新たなケーブルを設置するために満走路及び 誘導路を開棄する必要などなく、システムのコストを押 さえることができる。

【0030】ニューロン・チップは、エッジ・ライト・ アセンブリ20,... がアプリケーションのレベルで自動 的に相互に通信することを可能にする。これは、個々の ニューロン・チップが相互にデータを交換できるように するネットワーク変数によって達成される。各ニューロ ンCプログラムは、ローカル及びネットワークの両方の 変数を有している。ローカルな変数は、ニューロン・ブ ログラムによって、スクラッチパッド・メモリとして使 われる。ネットワーク変数は、ニューロン・プログラム によって、ネットワーク出力変数又はネットワーク入力 変数の2つの方法の中の1つとして使われる。両方の種 類の変数ともに、初期化、評価、ローカルな修正が可能 である。違いは、ネットワーク出力変数がいったん修正 されると、ネットワーク・メッセージが、当該出力変数 にリンクした各ネットワーク入力変数に自動的に送られ ることにある。この変数の連関(リンク)は、設置時に なされる。ニューロン・チップがネットワーク入力変数 の新たな値を受け取るとすぐに、コードがベクトル化さ れて、ネットワーク入力変数の値に基づく適切な動作が なされる。このプログラムの利点は、このメッセージ交 機形式が、メッセージ交換コードが埋め込まれたニュー ロンのオペレーティング・システムの一部であるため に、全体として透明であることである。

【0031】次に図6において、11のネットワーク変 数が、エッジ・ライト・アセンブリ201-nの各マイク ロプロセッサ44のセンサ・プログラムに対して識別さ れる。センサ50の関数は、2つの出力変数を有してお り、すなわち、prelimdetect70とcon firmed detect722 である。ここでのア イデアは、センサ50が運動を検出した6常に、1つの 出力をトリガさせることである。他方の出力は、ローカ ル・センサと滑走路を横断するエッジ・ライト上のセン サが運動を特定しなければトリガしない。検出が確認さ れた場合にだけ、信号は中央コンピュータ・システム1 2に与えられる。確認のこの技術が誤警報を減少させる のを助け、隣接するセンサ50が、他方のセンサρ г е limdetect出力70を受け取るの用いられるa dj prelim detect78と呼ばれる入力 センサを有するというこの技術を実現する。これ以外の 入力変数として、upstream detect74 とdownstream detect76とがあり、 隣接するセンサをつなげる際に使用される。必要なの

は、detector_sensitivīty80入 力だけであり、これは、中央コンピュータ・システム1 2が用いて、センサ50の検出能力を制御する。

【00321自熟ライト40は、2つのネットワーク変数を必要とし、1つは入力変数であり、他方は出力変数であり、人力変数に1ght_leve184はライトの輝度を制御するのに用いられる。レンジは、オフあるいは0パーセントから完全なオンあるいは100パーセントのレンジは、0.5パーセントのステップで作られる。エッジ・ライト・アセンヴ120/m。もまたフォトセル46を含んでいるから、出力変数1ight_lure84が作成されて、ランブが所望の輝度を獲得していないことを知らせる。

【0033】ストローブ・ライト48は、3つの入力変を必要とする、ストローブ・モード86餐敷は、OFF、SEQUENTIAL、又はALTERNATIVEのフラッシュ・モードを選択するのに用いられる。2つのフラッシュ・モードと選択するのに用いられる。2つのフラッシュ・モードに、判明なパターンが生成されることを要求するから、2つの入力変数である。ctive_delay80とが用いられて、ストローブ・ブラッシュの時間を合わせる。これらののの選延ファックを設定しニーロン・テップをグループでアドレス指定することによって、たった1つの命令でフィールド・ストローブ・バターンが可能になる。

【0034】図7においては、滑走路の両側に配置され た複数のエッジ・ライト・アセンブリ20、 に対する ネットワーク変数の相互接続のプロック図が示されてお り、エッジ・ライト・アセンブリ2.0,... のそれぞれ は、マイクロプロセッサ4.4を含んでいる。マイクロブ ロセッサ44の中の各ニューロン・プログラムが、ある ネットワーク入力及び出力変数を用いて設計される。ユ ーザは、入力が供給され出力が使用されることを想定し て、マイクロプロセッサ44の中のニューロン・チップ のためのコードを書く。実際のネットワークを作成する ために、ユーザは、ソフトウェア・リンカを用いて個別 のノードを相互接続することによってネットワークを 「ワイアアップ」しなければならない。結果的な分散プ ロヤスは 図解形式によって最もよく示すことができる が、ネットワーク相互接続マトリックスの一部が、図7 に示されている。センサ・ノード44,のprelim detect70出力が、誘導路の反対側のセンサ・ J-F44₄Dadj primary detect 9 2 入力に接続されている。これは、実際の検出を確証 し、誤った報告を削除するための手段として使用され る。これらの2つのノード44,、444の間の通信リ ンクは、分散処理の一部である。この2つのノードは、 中央コンピュータ・システム12に関係することなく、 それらの間で通信を行う。自動モードで動作中である

か、又は、管制官によって指令を受ける場合には、システムは、音声及び視覚的な指示を介してパイロットに警告する。

【0035】図1及び図4において、中央コンピュータ ・システム12は、車両が各エッジ・ライト・アセンブ リ20. におけるセンサ50からセンサ50へと通過 するにつれて、車両の運動を追跡する。レーダの自動追 跡アルゴリズムの変動を使用することによって、システ ムは、センサ50の読み取りに基づいて、すべての航空 機又は軍両の位置、速度及び移動方向を追跡できる。新 たな車両が、搭乗ゲートを離れる又は着陸することによ って、システムの中に入る。未知の車両も、自動的に追 跡される。誘導路及び滑走路のライトは通常(図4及び 図7に示すように) 直着上で相互に横断しているので、 各エッジ・ライト・アセンブリ20,--のマイクロブロ セッサ44は、接触を報告する前に自らのセンサ50の 入力を組み合わせて一致させるようにプログラムされて いる。更なる微調整は、マイクロプロセッサ44に、自 らの両側のエッジ・ライト・アセンプリ20,.... によっ て、そのセンサ50が車両を検出したかどうかを見るよ うにチェックさせることである。これによって、車両 は、誘導路を移動していくにつれて、各エッジ・ライト ・アセンブリ20,... のセンサ電子ユニット43からセ ンサ電子ユニット43へと手渡されていくことが可能に なる。これによって、また、車両位置の報告が一貫した ものになることが保証される。車両の速度は、センサ間 の距離とセンサ・バターンと輸出の間の時間とを用いて 計算できる

【0036】図5及び図8において、ディスプレイ30 は、空港のグラッフィック表示を提供するカラーモニタ であり、その一部は図8に示してある。これは、空港の 地図を冗長コンピュータ26、28にデジタル形式で格 納することによって達成される。ディスプレイ30は、 各誘導路及び滑走路又はそれ以外の空港の地上エリアに 沿ったエッジ・ライト・アセンブリ20_{1-n} に設置され たセンサ50によって検出される際に、航空機又は車両 の位置を示す。空港表面上のすべての航空機又は車両は アイコンとして表示され、これらアイコンの形状は、車 両のタイプによって決定される。車両の位置は、スクリ ーン上のアイコンの位置によって示される。車両の方向 は、アイコンの向き又はアイコンから出ている矢印によ って示される。車両の状態は、アイコンの色によって表 される。管制官のマイクロフォン35を介して入力され る地上クリアランス命令によって提供される車両の将来 の経路は、ディスプレイ30上の色のついたラインとし て示される。各ライト回路1810 における各エッジ・

ライト20_{1-n} を含むすべてのフィールド・ライトの状 態は、ディスプレイ30上の色を介して示される。

【0037】オブジェクト指向型ソフトウェアの使用に よって、空港のモデルを作成する基礎が与えられる。自 動継承性のために、データ構造が各オブジェクトに対し ていったん定義され次に当該オブジェクトの各瞬間に対 して自動的に複製されることが可能になる。自動フロー ダウンは、データベースの要素はタイプエラーでは破壊 されないことを保証する。また、コードが規則的(レギ ュラー)であり構造を有していることも保証される。ル ールに基づくオブジェクト指向型プログラミングによれ げ 解読不可能な「スパゲッティ・コード」を作成して しまうのは難しい。オブジェクト指向型プログラミング は、滑走路、誘導路、航空機及びセンサが、オブジェク トとして直接にデコードされるのを可能にする。これら の各オブジェクトは、属性(アトリビュート)を含む。 これらのアトリビュートには、滑走路22Rやフライト UA347のように固定されているものがあり、また、 車両状態及び位置のような変数もある。

【0038】従来のプログラミングでは、10のオブジェクトのアトリビュートはデータ構造において記述され、当該オブシェクトの等が上れんのデータ構造上で動作する手順として記述された。オブジェクト指向型フログラミングによ、重点をシフトさせ、第1にデータ構造に然点を合むと、非ブジェクト相向型プログラミングによれ、自然な態様でプログラムを解析し設計できる。われわれは、滑差路及び航空機の学動又はデータ構造に焦点を合わせるのではなく、滑走路及び航空機について考え

3・ 【0039】表1及び表2は、対応するアトリビュート を備えたオブジェクトのリストである。但し、ここで、 表1と表2とは一体のものであって、便宜的に切り難し ただけである。滑走路投入問題にとって重要な各物理例 オブジェクトが、モデル化されている。基本的な航空機 PDL)で表立及び表4に示されている。但し、ここで、 表3と表4とは一体のものであって、便宜的に切り離し ただけである。センサ機合、侵入回避及び安全警告を カテルゴリズムが、中央コンビュータ・システム12及 びセンサのマイクロブロセッサ44の両方を使用して分 飲システムとして実現されるのではあるが、1つのプロ グラムにおいて示されている。

【0040】

表 1

オブジェクト アトリビュート 説 明

センサ 位置 センサのX及びY座標

回路 交流ワイアリング回路の名称及び数

Onique_address 当該センサ及びその相手のネット・アドレス

Lamp intensity 0.5%のステップで0%~100%

Strobe_status プリンク速度/オフ

Strobe_delay 開始信号から

Sensor_status 検出/非検出 Sensor_type 赤外線、レーザ、近陵、その他

滑走路 名称 22R, 27, 33L, etc.

Miles en 22tt, 21, 002. 00.

位置 センターラインの開始点の X及び Y 臺標

長さ フィート単位幅 フィート単位

方向 北からの理合

状態 . Not_active, active_takeoff, active_landing,

alarn

センサ(MV) 当該滑走路に沿ったライト/センサのリスト

交点(W) 交点のリスト

車面 滑走路上の車両のリスト

【表2】

		表 2
オブジェクト	フトリビュート	16. 明
誘導路	名称	誘導路の名称
	位置	中央線の開始のX及びY重標
	長さ	フィート単位
	幅	フィート単位
	方向	北からの程度
	状態	非アクティブ、アクティブ、アラーム
	センサ(W)	交点のリスト
	Hold_Locations	保持位置のリスト
	車両(W)	滑走路上の車両のリスト
交点	名称	交点の名称
	位置	2本のセンターラインの交叉
	状態	空/占領済
	センサ(MY)	交点境界を作るセンサのリスト
航空機	航空会社	ユナイテッド
	モデル	7 2 7 - 2 0 0
	Tail-number	N3274Z

Empty_weight 9.5トン Preight weight 2.3トン Fuel weight 3.2トン Top_speed 598 mph V1_speed 100 mph V2_speed 140 mph 加速 0.23g's 0.34g's 加速

MV=多変数又はアレー

【麦3】

表 3

while (forever) | if (edge light shows a detection) if (adjacent light also shows a detection sensor fusion) /* CONFIRMED DETECTION */ if (previous block showed a detection) /* ACCEPT HANDOFF */ Update aircraft position and speed else /* MAY BE AN ANIMAL OR SERVICE TRUCK */ Alert operator to possible incursion /* MAY BE AN AIRCRAFT ENTERING THE SYSTEM */ | | | Start a new track else | | Request status from adjacent light | | if (Adjacent light is OK) | | | /* NON CONFIRMED DETECTION */ | | | else | | | | Flag adjacent light for repair | | endif endif endif

[表4]

-13-

表 4

ì	if (Edge light loses a detection AND status is OK)				
1	if (Next block showed a detection)				
ł	/* PROPER HANDOFF */				
l	alse				
i	if (vehicle speed > = takeoff)				
1	Handoff to departure control				
1	else				
1	/* MISSING HANDOFF */				
1	Alert operator to possible incursion				
1	endif				
1	endif				
endif					
1	/* CHECK FOR POSSIBLE COLLISIONS */				
8	for (all tracked aircraft)				
1	Plot future position				
1	if (position conflict)				
1	Alert operator to possible incursion				
1	endif				
1	endif				
ı	Update display				

再び図1及び図2において 被道路のライティング強奪 の制御は、通常、ライト全部を同じ直列回路上に置きそ の回路を流れる電流を埋整することによってなされる。 この実施例では、ランプ40の強度は、ライト・アセン プリ20,... 内に配置されたマイクロプロセッサ44 に、ライト強度値を伴うメッセージを送ることによって 制御されている。このメッセージによって、強度設定 が、0.5パーセントのステップでの0~100パーセ ントの幅で許容されることになる。ライト出力をチェッ クするフォトセル46の使用は、バルブが応答しないな らば帰還信号が送られることを可能にする。これは、ラ イトに関してメンテナンス報告を発生する、ストローブ ・ライト48は、マイクロプロセッサ44のプログラム 制御の下で、更なるオプションの可能性を提供する。エ ッジ・ライト・アセンブリ20のマイクロプロセッサ4 4のそれぞれは、個別にアドレス指定可能である。これ は、フィールド上のすべてのランプが中央コンピュータ ・システム12によって個別に制御可能であることを意 【0041】システム10は、プログラムして、滑走路 6 4 上に配置されたエッジ・ライト・アヤンブリ2 0 にの、内のストローブ・ライト 4 8 を使用することによって、アクティブ滑差路指示器を機快し、アプローチ・ライト 「ラビント」ストローブ・パターンを連続させることが可能である。このライティング・パターンは、地考能した後で、オフすることができる。交差する誘導路に沿って滑走路に設近してきたパイロットは、明瞭かつ曖昧でない方法で、滑走路はアクティブであるから交差してはならかと響きをうける。

【0042】侵入が検出された場合には、メイン・コン ビュータ26、28が清差数のストロープ・ライト48 を「ラビット」パターンから清差数の両側で手銭信号方 式で交互に点載するパターンにスイッチできる。このパ ターンへのスイッチは、到着するパイロットには、追い 払うもので国面保存を甘まとの信号として解釈され得 る。ストロープのパターンへの突然のスイッチは、飛行 乗務員に瞬時に受け取られて、着競手順を中止するのに 間に合う。

【0043】カテゴリIIIの天候条件の間は、滑走路と

誘導路との視界が共に米率に悪い。現在では無線に基づ いた着陸システムが用いられており、航空機を最終的な アプコーチから情走路に薄く、いったん誘導路に至る と、空港ターミナルに到着するためにどの誘導路を使用 すべきか必ずしも明らかではない、システム10では、 メイン・コンピュータ26、28が、誘導路ランプ40を、カテゴりIIIの天候条件の間の地上で航空機を誘導 する手段として瀬伸する。勝略多ランプ40地度は造 隔削御できるので、航空機の直前のランプを、ターミナルへその航空機を誘導する手段として強めたり点域させ なことができる

[0044]また、「ラビット」パターンの短いシーケ ンスを航空機の直前の誘導路ストローブにプログラムす ることもできる。交点では、望まない経路ではランプが オブにされているか、又は、誘導路の速むべきセクショ ンの入り1が点線してパイロットにその方向を向かせる かがなされる。優れたシステルでは、もちろのこと、 が空機の直前にあるライトだけが制御されて、フィール ド上のサーベでのそれ以外のランプは通常モードのままに 保たれる。

【0045】図9には、システム10(図1及び図5に 示されている)の内部でのデータの流れに関するブロッ ク図が示されている。ソフトウェア・モジュールが示さ れ、これが、中央コンピュータ・システム12のコンピ ュータ26、28内のデータを処理するのに用いられ る。空港における航空機及びその他の車両の追跡は、コ ンピュータ26、28内にあるセンサ融合ソフトウェア ・モジュール101の制御の下に行われる。センサ融合 ソフトウェア・モジュール101は、複数のセンサ50 からデータを受け取るが、個々のセンサ50は各エッジ ・ライト・アセンブリ20,-- 内に配置されていて検出 された熱のレベルを報告し、ソフトウェア・モジュール 101が、この情報を規則に基づく(rule bas e d) 人工知能を利用して合成し、空港におけるすべて の地上交通の完全な画像を中央コンピュータ・システム 12のディスプレイ30上に作成する。

1004 61 通端アルゴリズムは、放射の周辺の背景少 べルよりも高い熱レベルを検出したセンサ50の第1の 報告に基づき、通跡を開始する。この後出は、次に、第 1の報告をしたセンサから通路を挟んで向き合っている センサによって報告される熱レベルをチェックすること によって確認される。この第2の読み取りは、検出され た車両を確認するのに用いられ、誤警報が回避される。 電画が確認とれると、第1の報告をしたセンサに隣接する もフサが、その検出された熱レベルの変化に関して質 聞される、隣接センサの中の1つが熱レベルの上昇を検 由すると、西に車両の方向とケトルを定めることがで きる。このプロセスは、車両がセンサからセンサへと、 図7に示されるようなパケッリレーの方式に早接て 行くように、複様する。車両を速度は、 極様する。車両を速度 間の車両検出の時間を計算することによって、おおよそ 決定できる。この情報は、システムのデータベースから の各センサについての情報と組み合わされて、目標の速 変が計算される。高温の排気やジェット噴射が原因で、 亜両の後方にあるセンサは、すぐには背景レベルには長 らないこともある。この条件のために、アルゴリズム は、最初の4つのセンサ、誘導路の各側に2つ)だけを 使用して車両の位置を計算する。車両は、進騰のセンタ 一ライン上の第1の4つの報告を行うセンサの間にある と、常に拠定される。

【0047】 車両議別と、その位置で車両を瞬別できる自動化されたソースによって、手動又は自動で、追跡に付加できる。例としては、特定の情走路上に次に着陸す去ると適率が終出システムを去ると適率が終出システムをよると連事が終了する。まれは、車両追称がゲートウェイ・センサの万向に移動し、ゲートウェイ・センサの万向に移動し、ゲートウェイ・センサの万向に移動し、ゲートウェイ・センサが3万向に移動し、ゲートウェイ・センサが2万人を去る第2の場合は、追跡がお、2世界によりました。 定される。検出システムを去る第2の場合は、追跡がお、2世界により表す。 で機が出発っている場合である。これは、3000年のでは、2000年のでは

度か上井、口吻虹速度を造えると、紙全機が増越したらい と考えられる。そうでなければ、車両は草地に入り込ん だものと考えれられ、アラームが鳴る。 【0048】図5及び図9では、地上クリアランス・ル ーティング機能を、コンピューテタ26、28上で動いて いる地上タリアランス未搭確認装置ソフトウェア・モジ

いる地上クリアランス来路確認装置ソフトウェア・モジ ュール 10 3 に従って、スピーチ影識ユニット 3 3 が実 行する。このソフトウェア・モジュール 10 3 は、車両 識別ルーチン、クリアランス経路ルーティング、クリア ランス・チェック・ルーチン、及び、経路チェック・ル ーチンを含む。

【0049】 車両職別ルーチンは、スピーチ認識ユニット33から航空会社名とフライト番号(たとえば、デルタ374便)とを受け取るのに用いられ、ディスプレイ30上の空港のグラッフィック表示上の当該航空機のアイコンを指し示す。

【0050】クリアランス経路ルーチンは、管制官の言葉の残余を聞き取り、空港を示すディスプレイ30上にクリアランスのグラッフィック表示を与える。

[0051] クリアランス・チェック・ルーチンは、他 のクリアランス及び車両との抵触の可能性のために、ク リアランス経路をチェックする。抵触が見っかった場合 には、侵入を引き起こす可能性のある経路の一部が、明 触する赤色で指し示され、音声による指示がスピーカー 32を介して管動官に与えられる。

【0052】経路チェック・ルーチンは、クリアランス

経路がコンピュータ 2 6、2 8に入力された後でセンサ 3 0によって検出された車両の実際の経路をデェック し、何らかの逸脱に関して実際の経路を登録する。この ルーチンが車両が指定されたコースから外れていること を検出した場合には、空港のグラッフィック表示上の車 両のアイコンは点滅し、音声による指示がスピーカー3 2 を介して管制官に与えられ、またオブションである が、無線機により車両のオペレータにも指示が与えられ 得る。

【0053】空港車両侵入回避システム10は、コンピ ュータ26、28上で動いている衝突検出ソフトウェア ・モジュール104内に存在する安全論理ルーチンの制 御の下に動作する。安全論理ルーチンは、追跡装置ソフ トウェア・モジュール102の位置プログラムを介し て、センサ融合ソフトウェア・モジュール101からデ 一タを受け取り、この情報を、規則に基づく人工知能を 利用することによって解釈し、衝突や滑走路侵入の可能 性を予測する。この情報は、次に、中央コンピュータ・ システム12によって用いられて、管制塔の管制官、航 空機のパイロット及びトラックのオペレータに、滑走路 への侵入可能性に対する警告を与える。管制塔の管制官 は、スピーカー32からのコンピュータ合成音声による メッセージと共に、ディスプレイ30によって警告を受 ける。地上交通は、交通ライト、フラッシュするライ If (Runway Status=Active),

ト、停止バー、その他の警告ライト34、ランプ40、 48、及び、コンピュータ発生音声による無線機36を 介しての放送によって警告される。

【0054】知識に基づく(knowledge based)問題にファジー問題とも呼ばれ、この問題の解失は、プログラム論理と、ゲシジョンツリー(decision tree)を動的に作り出すインケーフェー系段(interface engine)との両者に依存し、特定の場合に関してどちらの方法が最も適切であるかの選択が考慮される。規則に基づくシステムは、可能な応用物の範囲を拡大する、このシステムによれば、設計者たちは、判断や経験を組み入れることができるし、問題軽を体を機断する一貫した解決アプローチをとることが可能になる。

[0055] 規則に基づく侵入検出ソフトウェアのプログラミングは、非常に簡単なものである。規則は英語であかれていて、専門家たち、ここでは管制等の関係者とバイロットが、理解可能なレベルでシステムを検討することができる。規則に基づくシステムのもう1つの特徴は、規則が独立していることである。これらの規則は、コードの他の部分に影響を与えずに、付加、削除、修正が可能である。これは、スクラッチ(sccatch)から作られたコードに関してはほどんど不可能である。後々が使用する規則の一例は、

then (

then (Stop_Bar_Lights=RED). 衛単な規則である。この に、Runway Statusに影響を与える規則を

である。これは非常に単純で、簡単な規則である。この 規則は、いかにしてRunway Statusが作ら

作ら いくつか作ってみる。 - 次 【0.0.5.6】

れるか以外は、いかなる余分の知識も必要としない。次 If (Denarture=A)

If (Departure = APPROVED) or (Landing = IMMINENT),

then $(Stop_Bar_Lights=RED)$.

侵入検出のための別の規則とは、

If $(Runway_Status=Active)$ and (Intersection=OCCUPIED),

then (Runway_Incursion=TRUE). 次に、滑走路及び誘導路の交点が占領されていることを 検出する規則は、

If $(Intersection_Sensor=DETECT)$,

then (Intersection=OCCUPIED). 空機が位置確保停止 (Hold Position 作られる。すなわち、

航空機が位置確保停止(Hold Position stop)をすることを予測するためには、次の規則が

If (Aircraft_Stopping_Distance>Distance to Hold Position).

then (Intersection=OCCUPIED).

プログラムの残りの部分に影響を与えないで規則の付加 が可能であることを示すために、管制等の管制官たちに システム10のデモンストレーシンをした後で、彼ら が、自分たちで地上における安全違反を見つけた場合の ためにこの規則に基づくソフトウェアに停位する「緊急 ボタン」を管制塔に設けてほしいと決定したと想定して みよう。ボタンを新たに設置すること以外に、次のもう 1つの規則を加えるというのが唯一の変更である。すな わち、

If (Panic_button=PRESSED),

中央の規則に基づくコンピュータ・プログラムが作成 し、理解し、修正することに関して非常に簡単であるこ とが容易に理解されよう。後入のタイプが定義される と、システム10は、より多くの規則を付加することに よってグレードの向上が可能である。

[0057] 再び図9において、プロック図が、システム10 (図1) 内部の機能的成分の間のデータの流れを示している。車両は、エッジ・ライト・アセンブリ20

る。この情報は、エッジ・ライト・ワイアリング21 1-n を介してLONネットワーク上を運ばれ、LONブ リッジ221-n に至る。個々のメッセージ・パケット は、次に、WANインターフェース108に達する広域 ネットワーク (WAN) 14上を、冗長コンピュータ2 6、28まで送られる。冗長コンピュータ26、28に 到着した後では、メッセージ・パケットは、メッセージ ・パーサー・ソフトウェア・モジュール100によって チェックされ、照合される。メッセージの内容は、次 に、センサ融合ソフトウェア・モジュール101に送ら れる。センサ融合ソフトウェア・モジュール101は、 空港にあるすべてのセンサ50の状態を追跡するのに用 いられる。このソフトウェア・モジュールは、空港から のデータをフィルタし、照合して、メモリにセンサ・ア レーの代表的な画像を格納する。この情報は、ディスプ レイ30によって直接利用され、どのセンサが応答して おり、また、追跡装置ソフトウェア・モジュール102 によって用いられているかが示される。 追跡装置ソフト ウェア・モジュール102は、センサ状態の情報を用い て、どのセンサ50の報告が実際の車両に対応するかを 判断する。更に、センサの報告及び状態が変化するにつ れて、追跡装置ソフトウェア・モジュール102は車両 の運動を識別して、目標位置及び方向出力を生じる。こ の情報は、ディスプレイ30によってスクリーン上に適 切な車両アイコンを表示するのに用いられる。

【0058】車両の位置及び方向は、また。衝突検出ソフトウェア・モジュール104によっても用いられる。このモジュールは、地上のサベイでの車両をチェックして、それらの予想されるコースをブロットする。いずれかの2つの目標が交差する経路にいる場合には、このソフトウェア・モジュールは、ディスプレイ30、警告ライト34、対応するスピーカー32に結合されたスピーチ合成ユニット29、及び、アンテナ39に結合した無線機37に結合されたスピーチ合成ユニット31を使ってオペレータに警告を伝えるア

【0059】更に図9において、目標所在及び位置データを更に利用するのは、地上クリアランス承諾確認装置 ソフトウェア・モジュール103である。このソフトウェア・モジュール103は、スピーチ認識ユニット33 を介しての管制官のマイクロフォン35からの地上クリ アランス命令を受け取る。クリアランスがなされたルー トがいったん決定されると、それは地上クリアランス承 芸確認装置ソフトウェア・モジュール103に格納さ れ、車両が実際にとるルートと比較するのに用いられ る。追跡装置ソフトウェア・モジュール102から受け 取った情報が車両は指定されたコースから外れているこ とを示す場合には、このソフトウェア・モジュール10 3は、ディスプレイ30、警告ライト34、スピーカー 32に結合されたスピーチ合成ユニット29、及び、ア ンテナ39に結合した無線機37に結合されたスピーチ 合成ユニット31を使ってオペレータに警告を伝える。 【0060】キーボード27は、キーボード・パーサー ソフトウェア・モジュール109に接続されている。 命令がこのキーボード・パーサー・ソフトウェア・モジ ュール109によって確認されると、それは、ディスプ レイ30のオプションを変更し、センサ及びネットワー ク・パラメータを再構成するのに用いられる。ネットワ 一ク構成データベース106は、これらの再構成命令に よって更新される。この情報は、次に、命令メッセージ 発生器107によってLONメッセージ・パケットに向 けられ、WANインターフェース108及びLONプリ ッジ22_{1-n} を介して、エッジ・ライト・アセンブリ2 0,__、に送られる。

【0061】これで、好選実施例の説明を終わる。しか し、この発明の技術思想から離れることなく多くの修正 や改変が当業者には明白であろう。従って、本発明の範 囲は、冒頭の特許請求の範囲によってのみ順定されるも のとする。

【図面の簡単な説明】

【図1】空港車両侵入回避システムの発明のプロック図 である。

【図2】エアフィールド・ライティング・システムのエ ッジ・ライトに結合されたセンサ電子ユニットを示すエ ッジ・ライト・アセンブリのブロック図である。 【図3】センサ電子ユニットの上部に位置するエッジ・

【図3】センサ電子ユニットの上部に位置するエッジ・ ライトを示すエッジ・ライト・アセンブリの図解である。

【図4】ここに示した様々なサイズの航空機を検出するために、滑走路又は誘導路の両側に沿って配置された複数のエッジ・ライト・アセンブリを有する、エアフィールドの滑走路又は誘導路の図解である。

【図 5】図1に示した中央コンピュータ・システムのブロック図である。

【図6】エッジ・ライト・アセンブリのマイクロブロセ ッサと、センサ、ライト及びストローブ・ライトとのイ ンターフェースのためのプログラミングに用いられる1 1個のネットワーク変数である。

【図7】滑走路又は誘導路に沿って位置するセンサ電子 ユニットをそれぞれが含む、滑走路の両側に配置された 複数のエッジ・ライト・アセンブリのためのネットワー ク変数の相互接続を示している。

【図8】管制塔にいるオペレータの見た空港の一部分に おける典型的な誘導路/滑走路のグラッフィック表示で あり、この表示は、滑走路及び誘導路にそって配置され たエッジ・ライト・アセンブリに設置されたセンサによって検出された車両の位置を示している。

【図9】図1及び図5に示したシステム内のデータの流 れのブロック図である。

【図1】 【図3】

